



Silva Selantes

Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico
Lages - Santa Catarina - Matriz

A marca que cola

SELANTE ESQUADRIAS S-3200



Ficha Técnica

Atualização: JUN/2021

Selante e Adesivo Extra Agarre para esquadrias ou uso geral



Descrição

O Selante Esquadrias S-3200 é um produto monocomponente que vulcaniza em contato com o ar e a umidade, criando uma junta resistente e de elevada elasticidade.

O produto proporciona depois de seco juntas flexíveis que garantem um excelente isolamento contra as intempéries ambientais, além de contar com proteção contra os raios U.V.'s, conservando-se permanentemente elástico, com durabilidade até 3x maior que outro selante comum.

Aplicação

O Selante Esquadrias S-3200 possui alta elasticidade e grande capacidade de movimentação das juntas. Resistente a variações térmicas (-25°C a +125°C) e aos raios U.V.'s.

Possui grande aderência aos mais variados substratos, tais como: vidro, alumínio, aluzinco, galvalume, galvanizado, ferro, metais diversos, cerâmica, madeira, PVC, e outros. Não aceita pintura.

Usos:



Embalagens:

Cartuchos plásticos de 380g

Limitações de Uso

O Selante Esquadrias S-3200 Silva Selantes não pode ser pintado.

- Não utilize o Selante Esquadrias S-3200 em substratos Betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que possam migrar óleos, plastificantes ou solventes que possam atacar o selante.
- Não utilize o Selante Esquadrias S-3200 em juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas).
- Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.
- Não utilize o Selante Esquadrias S-3200 como selante estrutural.

Segurança

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Mais informações consulte a FISPQ do produto.

A marca que cola

SELANTE ESQUADRIAS S-3200



Selante e Adesivo Extra Agarre para esquadriasou uso geral

Características

Descrição	Dados técnicos
Aparência	Pasta Lisa sem partículas
Cores	Branco
Gravidade específica g/ml	1.36-1.39
Escorrimento Vertical (mm)	Não
Criação de Película (minutos)	≤40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 horas
Resistência à tração (MPa)	≥1.00
Relação máxima de alongamento%	>300
Dureza Shore A (curado)	>32
Temperatura de serviço °C	-25°C a +125°C
Taxa de extrusão (ml/minutos)	>400
Prazo de validade (Mês)	12 meses

Adere em:

ALUMÍNIOS/METAIS

PEDRAS NATURAIS

MADEIRA / PVC

ALVENARIA

Aplicável em:

ESQUADRIAS

ALGEROSAS

ESPELHOS

ETC.

Diversas:

U.V. RESISTENTE

VERSÃO ALUZINCO

NÃO CORROSIVO

RESISTE EXTERNO

VÁLIDO P/ 12 MESES

Atenção!

Espessura Mínima de Aplicação: 3mm

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiências, e já foi comprovada na prática. Essas recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações nos consulte, será um prazer atendê-lo.